



ZEPLON NEW — это долговечная сухая смазка для многократного использования. На основе микронизированного ПТФЭ с самым низким коэффициентом трения среди всех известных сухих смазочных материалов.

ZEPLON NEW

Микронизированный ПТФЭ в аэрозоле

ФУНКЦИИ:

Отталкивает пыль	Образует сухое состояние, не задерживающее пыль и грязь
Стабильная пленка	ПТФЭ пленка не вступает в реакцию с кислотами, щелочами, маслами, растворителями и водой
Легко наносится	Его формула в виде пенообразующего аэрозоля делает его прилипающим к поверхностям, на которые он наносится, для максимальной эффективности.
Широкий спектр температура	Работает с максимальной эффективностью от - 40°C до + 230°C

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

- Г Микронизированный ПТФЭ
- Г Растворители
- Г пропелленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма Аэрозоль
 Цвет Белый
 запах..... Характеристическая
 плотность 0,604 г/см³
 ЛОС 78,9 %
 Чистый объем 600 мл
 Общий объем 800мл

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Металлы, пластмассы, стекло, дерево и многие другие поверхности.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Наносить на сухие и чистые поверхности. Хорошо встряхните банку, пока не почувствуете движение шарика для смешивания. Держите баллончик на расстоянии 25 см от смазываемой поверхности. Слегка распылите несколько раз до получения однородной пленки. Дайте полностью высохнуть, прежде чем восстановить подвижность поверхности. Повторно нанесите спрей, когда это необходимо.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Для получения дополнительной информации см. документацию по безопасности