



Высокотемпературная керамическая смазка для обработки деталей, подвергающихся экстремальным нагрузкам.

ZEP 45 X-TREME

Аэрозольная керамическая смазка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Антикоррозийный	Защищает от электролитической коррозии
Смазка	Долговечная смазка даже в экстремальных условиях
Высокотемпературная	Стойкость к высоким температурам до 1200°C и высоким давлениям
Устойчивый	Стойкость к химическим и атмосферным воздействиям
Зарегистрировано NSF H2	ZEP 45 X-TREME можно использовать в пищевой промышленности

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Идеально подходит для обработки деталей, подвергающихся высоким нагрузкам и/или воздействию высоких температур. Идеально подходит для смазки подшипников, зубчатых колес, тросов и цепей, замков, петель, рельсов и скользящих конвейеров и других движущихся частей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма Аэрозоль
 Цвет белый
 NLGI 1-2
 Нагрузка с четырьмя шариками..... 2000 Н
 Рабочая температура..... -40°C до +1200°C

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

ХОРОШО ВСТРЯХНУТЬ банку. Наносить распылением непосредственно на поверхность, которую необходимо смазать и защитить. Смазывающее свойство достигается после испарения растворителя, обычно эта фаза занимает около 5 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности.