DC20 Диафрагменный насос PP.COND./PTFE/PTFE ATEX

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 30.05.2024 23:32 (МСК)

Доставка: от 160₽
Самовывоз: бесплатно
Мин.сумма заказа 500₽

Основные характеристики

Описание

Пневматический мембранный насос DC20 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.
Преимущества:
- Компактность (в среднем на 20% меньше и легче моделей конкурентов);
- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: широкая хим. совместимость;
Макс. подача л/мин: 20;
Макс. давление, бар: 7;
Материал корпуса и центр. блока: Проводящий полипропилен;
ДУ на впуске/выпуске: 1/4";
Мат-л седла клапана и воздушного механизма: Полипропилен;
Мат-л упл. кольца, шаров клапана, диафрагмы: PTFE;
Другие контактные мат-лы: Хастеллой;
Макс. потребл. воздуха, нм3/ч: 12;
Макс. размер частиц, мм: 2;
Диапазон рабочей темп., °C: 0/+60;
Объем за один такт, л: 0.03;
Тип входного/выходного соед-ния 1/4" BSP/NPT (F) - 3/4" NPT (M);
Тип клапанов: Шариковые;
Соед-ние для воздуха: 3/8" NPSM;
Работа всухую: Ограниченное время