

Шарнирная головка с наружной правой резьбой GAKR 10 PW A

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 02.05.2024 07:18 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Вес	0.067 кг
Товар партнера	Нет

Аналоги

POS 10 EC (IKO)

SAKB 10 F (SKF)

Техническая спецификация

	d	10 mm	Допуск отверстия: H7 (среднее арифметическое значение)
	d₂	28 mm	Допуск: +0,015/0
	l₂	62 mm	
		0 - 0,035 mm	радиальный зазор
	B	14 mm	Допуск: 0/-0,12
	C₁	10,5 mm	
	D	22 mm	
	d₁	12,9 mm	
	d₃	M10	
	d_K	19,05 mm	
	h	48 mm	
	l₁	28 mm	
	r_{1s min}	0,3 mm	Координаты монтажных фасок
	α	13 °	
	m	0,055 kg	Вес
	C_r	18100 N	динамическая грузоподъемность, радиальная
	C_{0r}	18500 N	статическая грузоподъемность, радиальная
			грузоподъемность головки

Описание

Шарнирная головка необслуживаемая, с наружной правой резьбой, M10

[Шарнирная головка](#) - это самоцентрирующий подшипник скольжения, который использует сферическое внутреннее кольцо, имеющее такую же точность и твердость как стальные шарики подшипника, в котором только сферическая область хромирована. Благодаря сочетанию внутреннего сферического кольца, имеющего отполированную рабочую поверхность, иррациональной конструкции держателя, [шарнирный наконечник](#) тяги обеспечивает надежное, очень плавное вращение и колебание.

1. Исполнение с внутренней резьбой - Модель PHS

В этой модели специальный медный сплав, обладающий высокой прирабатываемостью, помещается между обработанным методом цветного хромирования стальным держателем и сферическим внутренним кольцом, сферическая область которого также хромирована. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, износостойкость и устойчивость к коррозии. Штуцер для смазки на шарнирной головке позволяет наносить смазку на рабочую поверхность по необходимости.

2. Исполнение с внешней резьбой - Модель POS. Эта модель представляет собой высокопрочный наконечник тяги и в целом эквивалентна модели PHS с внутренней резьбой, отличие заключается во внешней резьбе со стороны держателя.

Шарнирные наконечники phs

шарнирные наконечники		параметры										
		d mm	D mm	B mm	B1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	C kN	C0 kN	вес g
PHS 5	PHS 5 L	5	16	6	8	35	27	14	M5X0.8	313.500	551.000	16.500
PHS 6	PHS 6 L	6	18	6.75	9	39	30	14	M6X1	408.500	674.500	25.000
PHS 8	PHS 8 L	8	22	9	12	47	36	17	M8X1.25	674.500	988.000	43.000
PHS 10	PHS 10 L	10	26	10.5	14	56	43	21	M10X1.5	950.000	1292.000	72.000
PHS 12	PHS 12 L	12	30	12	16	65	50	24	M12X1.75	1263.500	1643.500	107.000
PHS 14	PHS 14 L	14	34	13.5	19	74	57	27	M14X2	1624.500	2023.500	160.000
PHS 16	PHS 16 L	16	38	15	21	83	64	33	M16X2	2033.000	2460.500	210.000
PHS 18	PHS 18 L	18	42	16.5	23	92	71	36	M18X1.5	2489.000	2926.000	295.000
PHS 20	PHS 20 L	20	46	18	25	100	77	40	M20X1.5	2983.000	3439.000	380.000
PHS 22	PHS 22 L	22	50	20	28	109	84	43	M22X1.5	3619.500	4047.000	490.000
PHS 25	PHS 25 L	25	60	22	31	124	94	48	M24X2	4474.500	7039.500	750.000
PHS 28	PHS 28 L	28	66	25	35	136	103	53	M27X2	5652.500	8426.500	950.000
PHS 30	PHS 30 L	30	70	25	37	145	110	56	M30X2	6032.500	8930.000	1130.000

Шарнирные наконечники pos