

Подшипник KB 16 PP AS

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 07.05.2024 17:49 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно




Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Вес	0.048 кг
Товар партнера	Нет

Техническая спецификация



F_w	20 mm	Допуск: +0,009/-0,001
D	32 mm	Допуск: h5
L	45 mm	Допуск: h12
	6	Количество рядов шариков
B₁₂	1,6 mm	Размеры пазов соответствуют стопорным кольцам по DIN 471.
D_N	30,3 mm	Размеры пазов соответствуют стопорным кольцам по DIN 471.
L₂	31,2 mm	Допуск: H13
N₂	2 mm	
		Со смазкой, уплотнения с обеих сторон, с возможностью повторного смазывания.
m	0,09 kg	Масса втулки
C_{min}	1570 N	Значения грузоподъемности действительны только при закаленных (650 HV + 165 HV) и шлифованных дорожках качения вала.
C_{0 min}	1230 N	Значения грузоподъемности действительны только при закаленных (650 HV + 165 HV) и шлифованных дорожках качения вала.
C_{max}	1660 N	Значения грузоподъемности действительны только при закаленных (650 HV + 165 HV) и шлифованных дорожках качения вала.
C_{0 max}	1570 N	Значения грузоподъемности действительны только при закаленных (650 HV + 165 HV) и шлифованных дорожках качения вала.

Описание

AS - с возможностью повторного смазывания.