



Смазка NANO LITHIUM COMPLEX Grease EP-2 синтетическая высокотемпературная 18 кг

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 27.04.2024 17:18 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание производителя



Скачать 93.59 КБ

Описание

Специальная комплексная консистентная смазка, изготовленная на основе очищенного с применением синтетической технологии минерального базового масла и загущенная комплексным литиевым мылом. Специально разработана для смазывания подвижных узлов промышленного оборудования в широком диапазоне температур от -350С до +1800С, а также может применяться при кратковременных пиках до +2500С. Смазка рекомендована для всех типов механизмов и подшипников, которые работают при высоких температурах и подвергаются высоким нагрузкам и давлению (подшипники просеивателя, прессы, печи для обжига керамики, печи для сжигания отходов, мельницы)

Специальная комплексная консистентная смазка, изготовленная на основе очищенного с применением синтетической технологии минерального базового масла и загущенная комплексным литиевым мылом. Специально разработана для смазывания подвижных узлов промышленного оборудования в широком диапазоне температур от -350С до +1800С, а также может применяться при кратковременных пиках до +2500С. Смазка рекомендована для всех типов механизмов и подшипников, которые работают при высоких температурах и подвергаются высоким нагрузкам и давлению (подшипники просеивателя, прессы, печи для обжига керамики, печи для сжигания отходов, мельницы)