ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ZEP 2000 NEW

аэрозольная смазка с содержанием ПТФЭ для тяжелых условий эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **максимальное проникновение благодаря специальным быстро испаряющимся растворителям**
- **устойчивость к экстремальному давлению, вибрации или многократным ударам**
- **прилипает к поверхности с очень длительным эффектом**
- **смазочное покрытие сохраняет эффективность от -20°C до +140°C (кратковременно до 315°C)**
- **обработанные металлические поверхности устойчивы к промывке водой без коррозии**
- **ПТФЭ улучшает смазку и снижает трение**
- **водонепроницаемый и подходит для сред с морской водой**
- **заменитель смазок и смазок в картридже**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма:	аэрозоль
Цвет:	бесцветный
Запах:	характерный
Функциональная пенетрация (АТСМ Д-217):	200-300мм/10
Растворимость в воде:	нерастворимый
NLGI:	1,5
Плотность при 20°C:	0,704 г/см3
Температура возгорания:	365°C

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Вы можете использовать ZEP 2000 NEW на металлических и неметаллических поверхностях, включая дверные петли, шарниры, открытые шестерни, стальные тросы, тросы и особенно цепи и шестерни, работающие во влажной среде, конвейеры и термоклапаны трубопроводов.
- Благодаря специальным растворителям он может сначала растворить старый жир и грязь после нанесения. Затем он очень эффективно проникает даже в узкие места, такие как, например, цепи, которые он смазывает в течение длительного времени.
- В основном применяется в машиностроении, строительстве, деревообрабатывающей и бумажной промышленности, в полиграфическом и текстильном производстве, в портах, в сельском хозяйстве, в подъемно-транспортной технике, а также при текущем ремонте машин и оборудования.

ХРАНЕНИЕ

Хранилище, помещение должно быть вентилируемым и защищены от огня. Хранить в сухом прохладном месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи окислителей, минеральных кислот. Держите упаковку плотно закрытой, в вертикальном положении, чтобы не было утечки. Предотвращение несанкционированного доступа.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно встряхните ZEP 2000 NEW перед использованием и нанесите его в первый раз для максимальной адгезии, по возможности на поверхность, свободную от жира и грязи. Очистка не требуется для дальнейшего применения. Удлиненную насадку можно использовать для труднодоступных мест.

УПАКОВКА

ZEP 2000 NEW поставляется в аэрозольной упаковке 800/600 мл.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот информационный материал не заменяет паспорт безопасности. Внимательно прочитайте паспорт безопасности перед использованием продукта.

Заявление: Информация в техническом листе основана на текущем состоянии знаний и опыта. Данные не являются гарантией свойств. Смесь можно использовать только способом, указанным в технической документации. Лица, работающие со смесью, несут ответственность за безопасное обращение со смесью и ее использование в соответствии с применимыми нормами. Тем не менее, этот технический лист может предоставить только юридически необязательные рекомендации, обработка продукта должна быть адаптирована к конкретным условиям. Поэтому ООО "НУМИНА" не несет никакой ответственности за ущерб и убытки, вызванные неправильным использованием продукта.