



Диафрагменный пневмонасос DF50, 50 л/мин. Смаз материалы, отработанное масло, антифриз, трансмиссии

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 02.06.2024 10:06 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание

Пневмонасосы с двойной мембраной представляют собой возвратно- поступательные насосы вытесняющего действия с пневматическим управлением, имеющие две камеры. Две мембраны, расположенные по центру камер, отделяют сжатый воздух (сухая сторона) от рабочей жидкости (мокрая сторона). Вал передает возвратно-поступательное движение одной мембраны другой мембране. Клапан (пневмодвигатель) поочередно направляет воздух из одной камеры в другую; таким образом, создается возвратно-поступательное движение мембраны. Во время каждого хода жидкость нагнетается одной из мембран, а другая мембрана всасывает новую жидкость в расширяющуюся камеру. Обратные клапаны, два на стороне нагнетания и два на стороне всасывания, контролируют и направляют поток жидкости. Смазочные материалы, отработанное масло, антифриз, трансмиссионная жидкость, жидкость для омывателя ветрового стекла, растворители, AdBlue (жидкость для катализатора). Ацетал