

DC20 Диафрагменный насос PP.COND./PTFE/PTFE ATEX



Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 02.06.2024 08:35 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание

Пневматический мембранный насос DC20 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.

Преимущества:

- Компактность (в среднем на 20% меньше и легче моделей конкурентов);
- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: широкая хим. совместимость;

Макс. подача л/мин: 20;

Макс. давление, бар: 7;

Материал корпуса и центр. блока: Проводящий полипропилен;

ДУ на впуске/выпуске: 1/4";

Мат-л седла клапана и воздушного механизма: Полипропилен;

Мат-л упл. кольца, шаров клапана, диафрагмы: PTFE;

Другие контактные мат-лы: Хастеллой;

Макс. потребл. воздуха, нм3/ч: 12;

Макс. размер частиц, мм: 2;

Диапазон рабочей темп., °C: 0/+60;

Объем за один такт, л: 0.03;

Тип входного/выходного соедин-ия 1/4" BSP/NPT (F) - 3/4" NPT (M);

Тип клапанов: Шариковые;

Соед-ние для воздуха: 3/8" NPSM;

Работа всухую: Ограниченное время