

Осio RS485 2.0 230V - система контроля уровня жидкости в резервуаре



Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 02.06.2024 02:27 (МСК)



Доставка:
от 160Р



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500Р

Основные характеристики

Описание

ОСIO 2.0 измеряет уровень жидкого топлива в баке. Данное устройство с помощью введенной в бак трубки измеряет статическое давление, которое создает столб жидкости, и показывает ее уровень или объем. Для работы устройства Осio 2.0 требуется применение программного обеспечения Self Service Management 2.0. ОСIO 2.0 оснащен бортовой электроникой и встроенным подключением к сети LAN, которое позволяет постоянно обмениваться данными с персональным компьютером. Подключив ОСIO 2.0 к программе Self Service Management 2.0, можно: удаленно настраивать тип и размеры бака; программировать сигналы тревоги уровня; задавать единицу измерения; выполнять калибровку инструмента. В зависимости от заданного уровня сигнала тревоги ОСIO 2.0 способен блокировать питание подсоединенных устройств. В наличии имеются разные версии индикатора ОСIO 2.0: ОСIO RS/485 (для использования с Self Service MC 2.0, Cube MC 2.0, mcbox 2.0), ОСIO WiFi 2.0, ОСIO MC 2.0